

# KARTA SONDOWANIA SONDĄ DYNAMICZNĄ ŚREDNIĄ (SD-30)

Wykonawca

mgr inż Michał Woźniakowski, mgr Wojciech Spochacz

Bydgoszcz, dnia 19.02.2021

Nr tematu

ul. ks. A. Szamarzewskiego

Miejsce

Nr zamówienia

3/2021

ul. ks. A. Szamarzewskiego

Zlecniodawca

Wysokość n.p.m.

Współrzędne GPS (BL) - położenie

42,31 m

Numer sondowania

6

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy -Spółka z o.o.

Typ sondy

Oznaczenie sondy

Data sondowania

Dodatkowy opis dla sondowania

Sonda średnia DPM

2127/2019

19-02-2021

W pobliżu otworu nr 6

Wykonano zgodnie z normą PN-B-04452

gł. [m]	Profil litologiczny	Głębokość [m] p.p.t.	Ilość uderzeń*	Tab.odczytów	St.z. I <sub>D</sub>	Wykres stopnia zagęszczenia I <sub>D</sub>	W.z. I <sub>S</sub>	I <sub>D</sub> śr. dla warstw	I <sub>S</sub> śr.
			10 20 30 40 50	N10	gł.[m]				
0,1	GbH	poziom wody			0,1				
0,2					0,2				
0,3	P <sub>s</sub>	1 m			0,3				
0,4					0,4				
0,5					0,5				
0,6					0,6	0,31	0,90	0,31	0,91
0,7					0,7	0,18	0,88		
0,8					0,8	0,31	0,90		
0,9					0,9	0,38	0,92		
1,0					1,0	0,38	0,92		
1,1	P <sub>d</sub>	2 m			1,1	0,38	0,92	0,42	0,92
1,2					1,2	0,38	0,92		
1,3					1,3	0,48	0,93		
1,4					1,4	0,44	0,93		
1,5					1,5	0,44	0,93		
1,6					1,6	0,38	0,92		
1,7					1,7	0,31	0,90		
1,8					1,8	0,38	0,92		
1,9	P <sub>s</sub> +Z	3 m			1,9	0,38	0,92	0,49	0,94
2,0					2,0	0,44	0,93		
2,1					2,1	0,51	0,94		
2,2					2,2	0,59	0,96		
2,3					2,3	0,59	0,96		
2,4					2,4	0,64	0,97		
2,5					2,5	0,64	0,97		
2,6					2,6	0,64	0,97		
2,7	P <sub>s</sub> +P <sub>π</sub>	4 m			2,7	0,67	0,97		
2,8					2,8	0,64	0,97		
2,9					2,9	0,64	0,97		
3,0					3,0	0,64	0,97		
3,1					3,1	0,62	0,96	0,63	0,96
3,2					3,2	0,59	0,96		
3,3					3,3	0,62	0,96		
3,4					3,4	0,59	0,96		
3,5	I	5 m			3,5	0,62	0,96		
3,6					3,6	0,64	0,97		
3,7					3,7	0,64	0,97		
3,8					3,8	0,62	0,96		
3,9					3,9	0,59	0,96		
4,0					4,0	0,57	0,95		
4,1					4,1	0,62	0,96		
4,2					4,2	0,68	0,97		
4,3		6 m			4,3				
4,4					4,4				
4,5					4,5				
4,6					4,6				
4,7					4,7				
4,8					4,8				
4,9					4,9				
5,0					5,0				
5,1					5,1				
5,2					5,2				
5,3					5,3				
5,4					5,4				
5,5					5,5				
5,6					5,6				
5,7					5,7				
5,8					5,8				
5,9					5,9				
6,0					6,0				

\* zastosowano współczynnik korekcyjny wg IBPG

Opracowano programem Sonda Dynamiczna v. 2.42 © skyraster.com

Odczyt z klucza dynamometrycznego [Nm]

Strona 1 / 1